

PISTON COMPRESSORS OF "FIAC" SERIES KOLBENKOMPRESSOREN DER MODELLREIHE "FIAC"



1,5 kW

1,8 kW



MODEL	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/C-24.GM193	24	1/1	240	8	1,5	230	29	595 x 300 x 600
SB4/C-24.GM244	24	1/1	260	8	1,8	230	29	595 x 300 x 600
SB4/C-50.GM193	50	1/1	240	8	1,5	230	42	850 x 450 x 700
SB4/C-50.GM244	50	1/1	260	8	1,8	230	42	850 x 450 x 700

1,5 kW

2,2 kW



MODEL	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/C-50.AB360A-1,5	50	2/1	270	10	1,5	230	57	850 x 450 x 770
SB4/C-100.AB360A-1,5	100(90*)	2/1	270	10	1,5	230	67	1150 x 500 x 850
SB4/C-50.AB360	50	2/1	360	10	2,2	230/400	70	850 x 450 x 770
SB4/C-100.AB360	100(90*)	2/1	360	10	2,2	230/400	80	1150 x 500 x 850

* – 90 liter air tank is possible

* – Es kann die Ausführung mit dem Druckluftbehälter mit Volumen 90 L hergestellt werden.

3,0 kW



MODEL	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/C-50.AB515	50	2/1	515	10	3,0	400	85	900 x 450 x 800
SB4/C-100.AB515	100(90*)	2/1	515	10	3,0	400	94	1150 x 500 x 1000
SB4/C-200.AB515	200	2/1	515	10	3,0	400	125	1460 x 640 x 1150

* – 90 liter air tank is possible

* – Es kann die Ausführung mit dem Druckluftbehälter mit Volumen 90 L hergestellt werden.

4,0 kW



MODEL	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensions A x B x C, mm
C54/C-100.AB678	100(90*)	2/2	650	10	4,0	400	125	1150 x 550 x 1025
C54/C-270.AB678	270	2/2	650	10	4,0	400	163	1700 x 660 x 1150

* – 90 liter air tank is possible

* – Es kann die Ausführung mit dem Druckluftbehälter mit Volumen 90 L hergestellt werden.

PISTON COMPRESSORS OF "FIAC" SERIES KOLBENKOMPRESSOREN DER MODELLREIHE "FIAC"



5,5 kW

7,5 kW



MODEL	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/C-100.AB858	100(90*)	2/2	850	10	5,5	400	125	1150 x 550 x 1125
SB4/C-270.AB858	270	2/2	850	10	5,5	400	180	1700 x 660 x 1150
SB4/F-500.AB858	500	2/2	850	10	5,5	400	215	2000 x 610 x 1250
SB4/F-500.AB998	500	2/2	1100	10	7,5	400	230	2000 x 610 x 1250

* – 90 liter air tank is possible

* – Es kann die Ausführung mit dem Druckluftbehälter mit Volumen 90 L hergestellt werden.

4,0+4,0 kW

5,5+5,5 kW

7,5+7,5 kW



MODEL	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/F-500.AB678T	500	2/2	1300	10	4,0+4,0	400	310	2050 x 610 x 1250
SB4/F-500.AB858T	500	2/2	1700	10	5,5+5,5	400	330	2050 x 610 x 1250
SB4/F-500.AB998T	500	2/2	2200	10	7,5+7,5	400	350	2050 x 610 x 1250

Air compressors with vertical air tank Kompressoren mit vertikalem Druckluftbehälter

2,2 kW

3,0 kW

4,0 kW

5,5 kW



MODEL	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/C-100.AB360V	100	2/1	360	10	2,2	230/400	80	600 x 560 x 1260
SB4/C-100.AB515V	100	2/1	515	10	3,0	400	98	630 x 560 x 1300
SB4/F-270.AB678V	270	2/2	650	10	4,0	400	200	650 x 700 x 1800
SB4/F-270.AB858V	270	2/2	850	10	5,5	400	180	650 x 700 x 1800

Air compressors for 15 bar Kompressoren mit Maximaldruck bis 15 bar

7,5 kW

7,5+7,5 kW

15 bar



MODEL	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensions Wymiary A x B x C, mm
SB4/F-270.AB858/15	270	2/2	850	15	7,5	400	200	1650 x 510 x 1150
SB4/F-500.AB858/15	500	2/2	850	15	7,5	400	250	2050 x 610 x 1250
SB4/F-500.AB858T/15	500	2/2	1700	15	7,5+7,5	400	330	2050 x 610 x 1250

PISTON COMPRESSORS OF "REMEZA" SERIES KOLBENKOMPRESSOREN DER MODELLREIHE "REMEZA"



1,5 kW

1,8 kW

2,2 kW

MODEL	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/C-20.J1047B	20	1/1	200	8	1,5	230	31	480 x 400 x 780
SB4/C-20.J1048B	20	1/1	260	8	1,8	230	32	480 x 400 x 780
SB4/C-20.J2047B	20	2/1	400	8	2,2	230	44	500 x 460 x 790

1,5 kW

1,8 kW

2,2 kW



MODEL	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/C-24.J1047B	24	1/1	200	8	1,5	230	27	620 x 300 x 600
SB4/C-50.J1047B	50	1/1	200	8	1,5	230	39	840 x 435 x 725
SB4/C-24.J1048B	24	1/1	260	8	1,8	230	28	600 x 280 x 680
SB4/C-50.J1048B	50	1/1	260	8	1,8	230	41	825 x 440 x 680
SB4/C-50.J2047B	50	2/1	400	8	2,2	230	58	850 x 435 x 725
SB4/C-100.J2047B	100(90*)	2/1	400	8	2,2	230	74	1080 x 490 x 805

* – 90 liter air tank is possible

* – Es kann die Ausführung mit dem Druckluftbehälter mit Volumen 90 L hergestellt werden.

1,5 kW

2,2 kW



MODEL	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/C-50.LB24A-1,5	50	2/1	260	10	1,5	230	64	820 x 440 x 750
SB4/C-100.LB24A-1,5	100(90*)	2/1	260	10	1,5	230	77	1100 x 490 x 830
SB4/C-50.LB24	50	2/1	360	10	2,2	230/400	74	820 x 440 x 750
SB4/C-100.LB24	100(90*)	2/1	360	10	2,2	230/400	86	1100 x 490 x 830
SB4/C-50.LB30	50	2/1	420	10	2,2	230/400	78	850 x 450 x 770
SB4/C-100.LB30	100(90*)	2/1	420	10	2,2	230/400	88	1150 x 490 x 850
SB4/C-200.LB30	200	2/1	420	10	2,2	230/400	124	1550 x 560 x 1000

* – 90 liter air tank is possible

* – Es kann die Ausführung mit dem Druckluftbehälter mit Volumen 90 L hergestellt werden.

3,0 kW



MODEL	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/C-50.LB30-3.0	50	2/1	500	9	3,0	400	77	850 x 450 x 770
SB4/C-100.LB30-3.0	100(90*)	2/1	500	9	3,0	400	92	1150 x 500 x 850
SB4/C-200.LB30-3.0	200	2/1	500	9	3,0	400	130	1550 x 560 x 1000
SB4/C-50.LB40	50	3/1	580	10	3,0	400	92	900 x 450 x 800
SB4/C-100.LB40	100(90*)	3/1	580	10	3,0	400	100	1150 x 500 x 1000
SB4/C-200.LB40	200	3/1	580	10	3,0	400	140	1550 x 560 x 1150

* – 90 liter air tank is possible

* – Es kann die Ausführung mit dem Druckluftbehälter mit Volumen 90 L hergestellt werden.

PISTON COMPRESSORS OF "REMEZA" SERIES KOLBENKOMPRESSOREN DER MODELLREIHE "REMEZA"



4,0 kW

MODEL	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/C-100.LB50	100(90*)	2/1	690	10	4,0	400	130	1150 x 550 x 1000
SB4/F-270.LB50	270	2/1	690	10	4,0	400	180	1650 x 515 x 1100

* – 90 liter air tank is possible

* – Es kann die Ausführung mit dem Druckluftbehälter mit Volumen 90 L hergestellt werden.



5,5 kW

MODEL	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/F-270.LB50-5.5	270	2/1	880	10	5,5	400	185	1650 x 515 x 1100
SB4/C-100.LB75	100(90*)	3/1	950	10	5,5	400	143	1150 x 550 x 1150
SB4/F-270.LB75	270	3/1	950	10	5,5	400	195	1650 x 510 x 1150
SB4/F-500.LB75	500	3/1	950	10	5,5	400	230	2000 x 610 x 1250

* – 90 liter air tank is possible

* – Es kann die Ausführung mit dem Druckluftbehälter mit Volumen 90 L hergestellt werden.



7,5 kW

11,0 kW

MODEL	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/F-500.LT100	500	4/2	1400	10	7,5	400	340	2000 x 615 x 1250
SB4/F-500.LT100-11.0	500	4/2	1700	10	11,0	400	370	2000 x 615 x 1250
SB4/F-500.LT100/15-7.5	500	4/2	1000	15	7,5	400	370	2000 x 615 x 1250
SB4/F-500.LT100/15	500	4/2	1400	15	11,0	400	385	2000 x 615 x 1250



5,5+5,5 kW

MODEL	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/F-500.LB75T	500	3/1	1900	10	5,5+5.5	400	365	2000 x 610 x 1250

PISTON COMPRESSORS OF "REMEZA" SERIES KOLBENKOMPRESSOREN DER MODELLREIHE "REMEZA"



Air compressors with vertical air tank
Kompressoren mit vertikalem Druckluftbehälter

2,2 kW

3,0 kW

MODEL	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/C-100.LB30V	100	2/1	420	10	2,2	230/400	95	630 x 540 x 1240
SB4/C-100.LB40V	100	3/1	580	10	3,0	400	110	630 x 560 x 1300



4,0 kW

5,5 kW

7,5 kW

MODEL	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/F-270.LB50V	270	2/1	690	10	4,0	400	180	850 x 700 x 1750
SB4/F-270.LB75V	270	3/1	950	10	5,5	400	195	850 x 700 x 1800
SB4/F-270.LT100V	270	4/2	1400	10	7,5	400	286	1055 x 621 x 1860

AIR TANKS OF "REMEZA" SERIES DRUCKLUFTBEHÄLTER "REMEZA"



11 bar


15 bar



◀ PB 900.10

MODEL	Lt	bar	kg	Dimensions A x B, mm
PB 270.11	270	11	95	1676 x 506
PB 270.15	270	15	116	1676 x 508
PB 500.11	500	11	150	1986 x 608
PB 500.15	500	15	150	1986 x 610

No CE for PB900.10 air tanks
Die EU-Konformitätserklärung
für die Druckluftbehälter
PB900.10 ist in Bearbeitung



10 bar

MODEL	Lt	bar	kg	Dimensions A x B, mm
PB 900.10	900	10	227	2175 x 810

Additional options:
– Internal polymeric coating;
– Internal and external zinc coating.

Optional:
– innere Polymerbeschichtung;
– Innen- und Außenbeschichtung aus Zink.

BELT DRIVE (WITH GASOLINE ENGINE) OF "FIAC" SERIES RIEMENANTRIEB (MIT BENZINMOTOR) DER "FIAC" -SERIE

13 HP



MODEL	 Lt	 C/St	 l/min	 bar	 HP	 kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/C-100.AB858.SPE390R(E)	100	2/2	850	8	13	135	1270 x 700 x 995
SB4/C-100.AB998.SPE390R(E)	100	2/2	1100	8	13	165	1270 x 700 x 995

R — manual starter, E — electric starter

No CE / Die EU-Konformitätserklärung ist in Bearbeitung

BELT DRIVE (MOBILE COMPRESSORS) WITH ELECTRIC MOTOR BELT DRIVE (MOBILE COMPRESSORS) WITH ELECTRIC MOTOR



5,5 kW

7,5 kW

11,0 kW

MODEL	 Lt	 C/St	 l/min	 bar	 kBT	 V	 kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/C-90.LB75	90	3/1	980	8	5,5	400	200	1420 x 870 x 990
SB4/C-90.W95/6	90	3/1	1700	6	7,5	400	240	1400 x 860 x 1160
SB/C-90.W115/6	90	3/1	2800	6	11,0	400	330	1400 x 860 x 1160

BELT DRIVE (MOBILE COMPRESSORS) WITH GASOLINE ENGINE BELT DRIVE (MOBILE COMPRESSORS) WITH GASOLINE ENGINE



13 HP

MODEL	 Lt	 C/St	 l/min	 bar	 HP	 kg	Dimensions A x B x C, mm
SB4/C-90.LB75.SPE390R(E)	90	3/1	980	8	13	200	1400 x 860 x 1000
SB4/C-90.W95/6.SPE390R(E)	90	3/1	1700	6	13	250	1400 x 840 x 1160

R — manual starter, E — electric starter

No CE / Die EU-Konformitätserklärung ist in Bearbeitung

BOOSTER OF “REMEZA” SERIES

BOOSTER DER MODELLREIHE “REMEZA”



7,5 kW

15,0 kW

22,0 kW

25 bar

35 bar

40 bar

MODEL	 C/St	 rpm	Inlet pressure Eingangs- druck  bar	Required Inlet volume Erforderliches Einlassvolumen l/min	Performance Leistung  l/min			 kW	 kg	Dimensions A x B x C, mm
					25 bar	35 bar	40 bar			
BA10-10/35	2/1	900	7	1935	1666	1500	–	7,5	320	1500 x 600 x 750
			10	2794	2333	2166	–			
BA20-10/40	2/1	1050	8	3010	–	–	2333	15,0	450	1330 x 900 x 1280
			10	3870	–	–	3000			
BA30-10/40	2/1	900	10	6450	–	–	5000	22,0	480	1330 x 900 x 1280

No CE / Die EU-Konformitätserklärung ist in Bearbeitung

AIR COMPRESSORS OF AVERAGE PRESSURE OF “REMEZA” SERIES

MITTELDRUCK-KOMPRESSOREN DER MODELLREIHE “REMEZA”



7,5 kW

11,0 kW

30 bar

20 bar

MODEL	 C/St	 rpm	 l/min	 bar	 kW	 kg	Dimensions A x B x C, mm
BP10-30	2/2	800	500	30	7,5	195	1300 x 600 x 700
BP15-20	2/2	1250	1000	20	11,0	215	1300 x 600 x 700
BP15-30	2/2	1000	800	30	11,0	215	1300 x 600 x 700

No CE / Die EU-Konformitätserklärung ist in Bearbeitung