

Produktinformation: Druckluftkältetrockner RKT+



RENNER Kompressoren bringt eine neue Generation von Kältetrocknern auf den Markt. Die bewährte RKT-Serie wird durch die noch leistungsfähigere Baureihe RKT+ ersetzt. Durch einen größeren Wärmetauscher und einen stärkeren Kältemittelkompressor erreichen die neuen Kältetrockner RKT+ einen exzellenten Drucktaupunkt. Und das Beste daran: der Preis bleibt unverändert!

Bitte beachten Sie, dass die Druckluftkältetrockner sich in Abmessungen, Druckluftanschluss und Artikelnummer ändern!

Technische Daten des RKT+ 0035 – 0450:

anbaubar an RENNER Kompressoren, mit elektronischer Steuerung und zeitgesteuertem oder niveaugesteuertem Kondensatableiter

RKT+ 0035 – 0450								
Modell	Volumenstrom m³/min	Leistungsaufnahme kW	Druckabfall bar	Anschluss Zoll	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr. (zeitgesteuert)	Art.-Nr. (niveaugesteuert)
RKT+ 0035	0,58	0,18	0,07	G½	255 x 455 x 626	31	20587	20599
RKT+ 0050	0,83	0,25	0,09	G½	255 x 455 x 626	32	20588	20600
RKT+ 0065	1,08	0,26	0,19	G½	255 x 455 x 626	33	20589	20601
RKT+ 0085	1,42	0,29	0,28	G1	255 x 455 x 708	35	20590	20602
RKT+ 0105	1,75	0,30	0,15	G1	255 x 455 x 708	36	20591	20603
RKT+ 0125	2,08	0,47	0,09	G1¼	345 x 525 x 851	45	20592	20604
RKT+ 0150	2,50	0,50	0,11	G1¼	345 x 525 x 851	46	20593	20605
RKT+ 0180	3,00	0,69	0,13	G1¼	345 x 525 x 851	56	20594	20606
RKT+ 0225	3,75	0,70	0,20	G1¼	345 x 525 x 851	57	20595	20607
RKT+ 0300	5,00	0,74	0,23	G1½	350 x 668 x 1061	74	20596	20608
RKT+ 0360	6,00	0,97	0,29	G1½	350 x 668 x 1061	75	20597	20609
RKT+ 0450	7,50	1,18	0,39	G1½	350 x 668 x 1061	78	20598	20610

Der Drucktaupunkt liegt bei 3°C (bei einer Drucklufteintrittstemperatur von 35°C, 25°C Umgebung und 7 bar gemessen).



Elektronische Regelung am Kältetrockner

Beim elektronischen DDS4/DDS7-Regler handelt es sich um einen speziell für Drucklufttrockner entwickelten Mikrocontroller mit den folgenden Funktionen:

- Drucktaupunktanzeige
- Steuerung Kondensatmagnetventil
- Ventilatorsteuerung
- Wartungsanzeige

